

4t~8tミキサ

■ 諸元/仕様

形 式		EA16	EA22	EA28	EA32
架装シャシ		4t車	5.5t車	7t車	8t車
寸 法	車両全長 注	5,790mm~6,200mm	6,230mm~6,510mm	6,240mm~6,460mm	6,360mm~6,830mm
	車両全幅 注	2,180mm~2,200mm	2,220mm~2,300mm	2,300mm~2,320mm	2,300mm~2,320mm
	車両全高 注	3,010mm~3,060mm	3,170mm~3,250mm	3,200mm~3,320mm	3,310mm~3,390mm
ド ラ ム	ドラム容量	3.2m ³	4.4m ³	5.6m ³	6.3m ³
	最大混合容量	1.6m ³	2.2m ³	2.8m ³	3.2m ³
	長さ	2,460mm	2,890mm	2,860mm	3,100mm
	最大径	φ1,600mm	φ1,700mm	φ1,900mm	φ1,900mm
	取付角度	20°	18°	18°	18°
ドラム回転	投入	1~10rpm	1~10rpm	1~10rpm	1~10rpm
	排出	1~10rpm	1~10rpm	1~10rpm	1~10rpm
	混練	8~13rpm	8~13rpm	6~10rpm	6~10rpm
	攪拌(走行)	1~2rpm	1~6rpm	0.65~2.9rpm	0.65~2.9rpm
排 出 性 能	ドラム回転数	スランプ5cmの時 約10rev/m ³ スランプ21cmの時 約6.5rev/m ³ セメントの種類、配合で異なります。	スランプ5cmの時 約10rev/m ³ スランプ21cmの時 約6.5rev/m ³ セメントの種類、配合で異なります。	スランプ5cmの時 約4rev/m ³ スランプ21cmの時 約2.5rev/m ³ セメントの種類、配合で異なります。	スランプ5cmの時 約4rev/m ³ スランプ21cmの時 約2.5rev/m ³ セメントの種類、配合で異なります。
	駆動装置	油圧ポンプ PSVS-37C-LS 油圧モータ MSF-37E-V 減速機 ZD100	PSV-37C-2 MSF-37E-S ZC100	PSVS-90 MSF-85 RH100	PSVS-90 MSF-85 RH100
ホ ッ パ	口径	790×830mm	790×830mm	790×830mm	790×830mm
シュート	メインシュート長さ	1,321mm	1,321mm	1,474mm	1,474mm
	サブシュート長さ	550mm	550mm	500mm	500mm
	メインシュート 最高 注	約1,000mm	約1,060mm	約1,540mm	約1,615mm
	先端地上高 最低 注	約1,535mm	約1,620mm	約950mm	約1,025mm
水タンク	容量 注	200L	200L	200L	200L

注 架装シャシにより異なります。

■ 外観図

